

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszereelés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszereelés listaár
<b>Eco Prim Grip Plus</b>	alapozó	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhoz.	1560130	0,20 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	<b>5 188 Ft</b>	5 188 Ft
			1560105		5 kg	<b>3 385 Ft</b>	16 923 Ft
			1560110		10 kg	<b>3 118 Ft</b>	31 179 Ft
<b>Eco Prim T Plus</b>	alapozó	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	1558205	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>5 366 Ft</b>	26 829 Ft
			1558220		20 kg	<b>4 686 Ft</b>	93 726 Ft
<b>Primer G</b>	alapozó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), műgyanta bázisú diszperziós alapozó cement-, gipsz-, valamint anhidrit aljzatok kezelésére.	020132	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	<b>3 943 Ft</b>	3 943 Ft
			020105		5 kg	<b>3 029 Ft</b>	15 145 Ft
			020110		10 kg	<b>2 838 Ft</b>	28 385 Ft
			020125		25 kg	<b>2 635 Ft</b>	65 881 Ft
<b>Eco Prim PU 1K Turbo</b>	aljzatnedvesség zárás	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	233210	0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	<b>6 622 Ft</b>	66 218 Ft

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszereelés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszereelés listaár
Primer MF	aljzatnedvesség zárás	Kétkomponensű oldószermentes epoxi alapozó. Megszilárdító a gyenge felületű cementkötésű, fűtött és anhidrit esztrichekre. Pormegkötő az ipari padlókra, például garázsokban, áruházakban, ipari csarnokokban, stb., és a cementkötésű felületekre kettős vagy álpadlóhoz. Párazáró a cementkötésű esztrichek és betonpadlók maradék nedvességtartalmának szigetelésére. Ha felhordása után aljzatkiegyenlítő simítóanyagot, ragasztót alkalmaznak, a felületére kerülő anyag tapadásának biztosítására a frissen kezelt felület Quarzo 1,2-vel vagy száraz, tiszta homokkal kell behinteni.	241101	0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg	16 701 Ft	16 701 Ft
			241501		0,75 kg		
			241104		1	9 353 Ft	37 412 Ft
			241504		3		
			241128		7 kg	8 047 Ft	225 309 Ft
			241528		21 kg		
Planipatch	kiegyenlítő	Ultragyors kötésű állékony (tixotróp) nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs függőleges és vízszintes felületekre (0-10 mm rétegvastagsághoz).	120325	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	718 Ft	17 939 Ft

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszereelés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszereelés listaár
<b>Ultraplan</b>	kiegyenlítő	Ultragyors (12 óra) szilárdulású nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	034823	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	<b>495 Ft</b>	11 392 Ft
<b>Ultraplan Eco</b>			149523		23 kg	<b>375 Ft</b>	8 617 Ft
<b>Ultraplan Eco 20</b>			1491523		23 kg	<b>315 Ft</b>	7 244 Ft
<b>Ultraplan Fast Track</b>		Ultragyors (1 óra) múlva járható 2 óra múlva hideg burkolható nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	0124223	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	<b>743 Ft</b>	17 088 Ft
<b>Ultrabond Eco 4 LVT</b>	ragasztó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	0666205	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>2 402 Ft</b>	12 014 Ft
			0666216	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	14 kg	<b>1 795 Ft</b>	28 722 Ft
<b>Ultrabond Eco V4SP</b>	ragasztó	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), diszperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	067205	0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>3 584 Ft</b>	17 917 Ft
			067214		14 kg	<b>2 710 Ft</b>	37 942 Ft
<b>Ultrabond Eco MS 4 LVT</b>	ragasztó	Egykomponensű, szilinizált polimer bázisú LVT burkolatok fektetéséhez, Különösen alkalmas nedves környezetben történő felhasználásra.	3586115	0,25-0,45 kg/m <sup>2</sup>	15	<b>6 475 Ft</b>	97 127 Ft
<b>Ultrabond Eco MS 4 LVT /Wall</b>	ragasztó	Egykomponensű, szilinizált polimer bázisú ragasztó LVT burkolatok falra történő ragasztásához. Különösen alkalmas nedves környezetben történő felhasználásra.	3586207	0,25-0,45 kg/m <sup>2</sup>	7	<b>6 643 Ft</b>	46 499 Ft

<b>Adesilex LP</b>	szegélyragasztó	Polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó, PVC-, gumi- és szőnyegburkolatokhoz, szegélyekhez. Padlófűtéshez és görgősszékek alá is.	050106	0,20 - 0,35 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	<b>7 633 Ft</b>	7 633 Ft
			050138		5 kg	<b>6 414 Ft</b>	32 068 Ft
			050110		10 kg	<b>5 518 Ft</b>	55 182 Ft
<b>Ultrabond Super Grip</b>	szegélyragasztó	Fehér színű akrildiszperziós általános ragasztó nagy kezdeti rögzítő képességgel.	065842	310 ml-es kartus: kb. 15 m csíkonként	310 ml	<b>2 235 Ft</b>	2 235 Ft

**A MAPEI Ultrabond Eco 4 LVT és Ultrabond Eco V4SP ragasztók nem alkalmasak vizes helységek burkolására. Fürdőszobai környezetben, vizes helységekben az Ultrabond Eco MS 4LVT és az Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall alkalmas**