

Karbantartási javaslat

- Nedves állapotban minden kemény padló csúszóssá válik. Takarításkor különös gonddal járjon el, és ügyeljen rá, hogy a padló használatbavétel előtt teljesen megszáradjon.
- Nedves időjárás esetén a víz behordásának elkerülésére szükséges lehet egy további lábtörlő kihelyezése.
- Használjon két lépésnyi szélességű lábtörlőt, hogy a föld és egyéb anyagok karcoló hatásától a padlót megóvja. A lábtörlőt a hatásosság érdekében rendszeresen tisztítani kell.
- A megcsúszás és a foltosodás elkerülése érdekében a kiömlött anyagokat azonnal mossa fel.
- Kerülje az aeroszolos és a szilikon alapú termékek használatát, mert ezek a padlót csúszóssá tehetik.
- Javasolt a Designflooring tisztítószer használata, mert más termékek a rugalmas padlófelületet károsító összetevőket tartalmazhatnak.
- A padlón csúsztatott vagy áthúzott bútorok és egyéb tárgyak karcolódásokat idézhetnek elő. A nehéz bútorok és készülékek okozta karcolódás megelőzésére a terheket görgőkkel mozgassa.
- A vinyl padlófelületeken a gumi maradandó nyomot hagyhat hátra. Kerülje a gumialjú szőnyegek, gumirozott bútorlábak és gumikerekű görgők használatát.
- Legyen elővigyázatos, mert egyes porszívók vinyl padlón nem használhatók. Nem lehetnek a porszívón éles szélék, sem olyan szerkezeti elemek, amelyekben megülhetnek a homokszemcsék, mert ezek karcolásokat okozhatnak.
- Ha mégis karcolások jelennének meg, fontos meghatározni és megszüntetni a probléma okát. A karcolódások kozmetikailag javíthatók a 2. és a 3. számú **Designflooring Remove** és **Designflooring Commercial Refresh** termék alkalmazásával.
- Véletlen sérülések előfordulhatnak, és bár a **Designflooring Remove** és a **Refresh** a padló küllemén javíthat, érdemes lehet a sérült lapot vagy deszkát kicserélni.

Padlójának karbantartásáról további tájékoztatást műszaki ügyfélszolgálatunktól kaphat:

IBD Magyarország Kft.
1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 125.

www.ibddesign.hu

IBDesign



Design padlók
tisztítás és karbantartás

A Designflooring padlók rendkívül ellenállóak, de minden más padlóhoz hasonlóan törődést igényelnek, és a homokszemcsék vagy egyéb éles tárgyak karcosodásokat okozhatnak rajtuk. Ugyanakkor Designflooring padlóját többféle módon is védheti a sérülések ellen. Javasoljuk, hogy tartsa be a Tisztítási és karbantartási útmutatót, és olvassa el a Karbantartási javaslatot, ahol hasznos padlóápolási ötletek és tippek találhatók.

A takarítás egész ideje alatt legyenek kihelyezve az érintett területen a „Csúszásveszély” táblák.



Designflooring Clean
5 liter, 1250 m²



Designflooring Remove
5 liter,
250 m²



Designflooring Refresh
5 liter,
90 m²

A padló karbantartása

1

A padló karbantartását rendszeresen el kell végezni, bár a szükséges gyakoriság a padlót terhelő forgalom mértékétől, valamint a környezetből a padlóra kerülő por és szennyeződés mennyiségétől függ.



1. Partvissal vagy nyeles portörővel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt port és szennyeződést.



2. Végezze el a címkén feltüntetett utasítások szerint a **Designflooring Clean** hígítását.



3. Egy tiszta nyeles felmosóval vigye fel bőségesen a tisztítóoldatot a teljes padlófelületre, majd egy enyhén (alig) nedves nyeles felmosóval itassa fel a tisztítóoldatot, és hagyja megszáradni.



4. Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel.



A **Designflooring Clean** nagy felületek tisztítása vagy makacs szennyeződés esetén automatikus tisztítógépekkel, például felmosó géppel is alkalmazható.

Frissítse fel padlóját



A nagy forgalom hatására idővel a Designflooring padló elhasználódhat. A padló helyreállítására javasoljuk a **Designflooring Remove** és a **Designflooring Commercial Refresh** használatát.

A Designflooring Remove használata előtt



1. Távolítsa el minden mozgatható tárgyat a padlóról
2. Ha van kihelyezve lábtörő vagy rongy, akkor porszívózza ki, illetve tisztítsa ki, majd tegye félre

A Designflooring Remove alkalmazása



1. Végezze el a **Designflooring Remove** bekeverését a címkén feltüntetett utasítások szerint, majd töltsa a folyadékot a felmosó gép tartályába.
2. Haladjon át a padlón a felmosó gépre szerelt piros felmosó lappal. A padló szélein és a nehezen elérhető helyeken használja az applikátor végére felhelyezett fehér felmosó lapot.

A Designflooring Remove alkalmazása



1. Végezze el a **Designflooring Remove** bekeverését a címkén feltüntetett utasítások szerint.
2. A nyeles felmosóval vigye fel a padlóra a tisztítóoldatot úgy, hogy egyszerre legfeljebb 5x5 méteren dolgozzon.
3. Hagyja a padlón az oldatot mintegy 10 percen keresztül, de ne hagyja megszáradni.
4. Mossa fel a padlót az applikátor végére felhelyezett fehér felmosó lappal.

A Designflooring Remove eltávolítása



1. Távolítsa el a maradék anyagot nedves porszívóval vagy nyeles felmosóval, majd öblítse a padlót tiszta vízzel.
2. A padló száradása után ellenőrizze, hogy sikerült-e az összes anyagot eltávolítani.

A Designflooring Commercial Refresh alkalmazása

A Designflooring Commercial Refresh használatakor lehetőleg kerülni kell az erős napsütést és a huzatot, továbbá a munka megkezdése előtt ki kell kapcsolni minden esetleges padlófűtést.



1. Vigye fel vékony és egyenletes rétegben, egymást átfedő sávokban a hígítatlan **Designflooring Commercial Refresh** folyadékot egy szőszmentes nyeles felmosóval. Lehetőleg párhuzamosan haladjon az elsődleges fényforrással, például ablakkal.
2. Hagyja a padlót megszáradni, kb. 30 percig.
3. Vigye fel a **Designflooring Commercial Refresh** második rétegét, de ellenkező irányba haladjon, mint az első rétegnél.



4. A padló szárítása legalább hat órán át tartson, de legjobb, ha egész éjjel szárad.
5. Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel.