

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

lakkozott felületű parkettához

Szükség esetén a beépítést követően a Hamberger-ház részéről egy clean & green active parkettatisztítóval végzett alaptisztítás végezhető. Ebben az esetben vegye figyelembe a Nedves tisztítás című szakaszt az Intenzív ápolás pontban.

Alapápolás:

Tisztítás szárazon:

- Rendszerint elegendő a laminált parketta portörölővel, seprővel vagy porszívóval történő száraz tisztítása. A cipőtalpak okozta gumicsíkokat vagy zsírfoltokat a clean & green actives padlóztisztítóval gond nélkül el lehet távolítani.

Tisztítás nedvesen:

- A parketta felületének védelme érdekében szükség van az ápolására. Az ápolás gyakorisága a felület igénybevételétől függően történik a hideg felmosóvízben hígított clean & green natural padlóztisztítóval.
- 5 liter hideg vízhez ½ adagolókupaknyi clean & green natural tisztítószeret kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.

Intenzív ápolás:

Tisztítás nedvesen:

- A padlófelületek használata miatt, a szennyezettség mértékétől függően fontos a padlófelület alaptisztításának elvégzése. Ehhez a clean & green active folyadékot kell használni.
- 5 liter hideg vízhez ½ adagolókupaknyi clean & green active tisztítószeret kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Felfrissítés:

- Az optikai felfrissítéshez és a strapabíróképesség növeléséhez a clean & green aqua shield padlóápoló használatát ajánljuk.
- A padlót előzőleg alaposan meg kell tisztítani (portalanítás). A tisztításhoz a clean & green active használatát ajánljuk. A clean & green aqua shield folyadék felhordását hígítás nélkül, felmosó segítségével kell végrehajtani. Ekkor a felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón. A helyiség hőmérséklete 18 °C és 22 °C között legyen 45-65%-os relatív páratartalom mellett. Felhasználás: kb. 30 ml/m², a felfelület beszívóképességétől függően. Kb. 2 óra elteltével ismét járni lehet a padlón. A clean & green aqua shield használatával a padló fényességi fokának megváltozására kerülhet sor.

Fontos tudnivalók:

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

- A padló értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 30-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 °C hőmérsékletű legyen.
- Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, elektromos légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.



Értékállóság megőrzése:

- HARO parkettája értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet tesz (kapható a szaktereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörölt helyez (a parkettafelület nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelme érdekében).
- A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W típusú (lágú) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.

Nem javasoljuk, hogy festékkel kezelt HARO parkettát használjon erősen igénybe vett helyiségekben, pl. konyhában és üzlethelyiségekben.