

## ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

### olajozott felületű parkettához

Szükség esetén a beépítést követően a Hamberger-ház részéről egy clean & green® natural parkettatisztítóval végzett alaptisztítás végezhető. Ebben az esetben vegye figyelembe a Nedves tisztítás című szakaszt az Alapápolás pontban.

Első ápolás:

- A padló beépítése után ajánlott egy clean & green® aqua oil réteg felhordása. A clean & green® aqua oil folyadék felhordását hígítás nélkül, felmosó segítségével kell végrehajtani. Ekkor a felmosó eszközzel a clean & green® aqua oil folyadékot egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón a fa szálirányában. A helyiség hőmérséklete 18° és 22° C között legyen 45 - 65 %-os relatív páratartalom mellett. Szükséges mennyiség: kb. 20 ml/m<sup>2</sup>, a fafelület beszívóképességétől függően. Kb. 2 óra elteltével ismét járni lehet a padlón.



Alapápolás:

Tisztítás szárazon:

- Rendszerint elegendő az olajos felületű parketta porsöprővel, partvissal vagy porszívóval szárazon történő takarítása.

Tisztítás nedvesen:

- A padlók nedves tisztításához a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően ajánljuk a clean & green® natural parkettatisztítóval történő rendszeres tisztítást.
- 5 liter vízhez ½ adagolócupaknyi clean & green® natural tisztítószeret kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.



Intenzív ápolás:

Tisztítás nedvesen:

- A padlófelületek használata miatt, a szennyezettség mértékétől függően fontos a padlófelület alaptisztításának elvégzése. Ehhez a clean & green® active folyadékot kell használni.
- 5 liter vízhez ½ adagolócupaknyi clean & green® active padlóztisztítót kell hozzáadni. Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.



Fontos tudnivalók:

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:

- A padló értékállóságának megőrzése és az Ön személyes jó közérzete érdekében a lakás ideális klímája kb. 50-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 °C hőmérsékletű legyen.
- Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, elektromos légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.

Értékállóság megőrzése:

- HARO parkettája értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet tesz (kapható a szakkereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörölt helyez (a parkettafelület nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelme érdekében).
- A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W típusú (lág) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta tisztítására.