

## **Technische Information**

### **aqua oil**

Art.- Nr. 407 635

407 636



---

<b>Produkt</b>	Erst- und Nachpflege von endgeölten Oberflächen (Kork und Parkett)
<b>Anwendung</b>	Der Boden muss vor dem Auftragen vom aqua oil gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, Wachse und pflanzliche Ölkomponenten und Wasser. Erfüllt die DIN EN 71-3 (schwermetallfrei).
<b>Technische Daten</b>	<b>pH-Wert:</b> ca. 8,0 <b>Giscode:</b> Ö10/GHo <b>Verbrauch</b> 1000 ml für ca. 50 m <sup>2</sup> 20 - 25 ml/m <sup>2</sup> <b>Lagerstabilität:</b> 3 Jahre <b>Farbe:</b> milchig, beige <b>Form:</b> flüssig
<b>Hinweise:</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frostfrei lagern! Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Eingetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen.

DE/032/031



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

**Hamberger Flooring GmbH & Co. KG**

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)